

Утверждаю
 Директор ООО «РУССОЛЬ»
 С.В.Черный
 «19» 11 2016г.

**Технические параметры
 пленки полиэтиленовой термоусадочной**

№п/п	Параметр	Значение
1	Наименование материала	Пленка полиэтиленовая термоусадочная трехслойная с антистатиком, без печати
2	Марка полиэтилена	ПЭВД
3	Тип	Полотно
4	Ширина полотна, мм	518-520
5	Толщина пленки, мкм	70+5
6	Диаметр втулки, мм	76
7	Диаметр рулона, см	20-25
8	Внешний вид пленки	Пленка не должна иметь запрессованных складок, разрывов, отверстий, кроме искусственной перфорации, механических повреждений, цветных полос от перегрева сырья
9	Намотка рулона	Плотная, с ровными торцами
10	Смещение намотки по торцу рулона, мм	Не более 1
11	Усадка в продольном направлении, %, не менее в поперечном направлении, %, не менее	60 30
12	Другие параметры	Должны соответствовать требованиям НТД на продукцию

Составил:

Специалист по входному контролю ДМСК

 Е.Е. Петрова «08» 11 2016г.

Согласовано:

Коммерческий директор  А.В. Булычев «14» 11 2016г.

Технический директор  Р.В. Грамма «10» 11 2016г.

Руководитель ПТО  Д.Н. Болотный «09» 11 2016г.

Руководитель ДМСК  Е.И. Матвеева «08» 11 2016г.