

Утверждаю  
 Директор ООО «Руссоль»  
 С.В. Черный  
 «14» 11 2016г.

## Технические параметры европоддонов б/у

№п/п	Параметр	Значение
1	Наименование материала	европоддон
2	Ширина, мм	800
3	Длина, мм	1200
4	Количество досок верхнего настила	5-7
5	Количество досок нижнего настила	3
6	Толщина доски, не менее, мм	22
7	Цвет	Цвет светлый, до серого с возможными незначительными посинениями доски.
8	Грузоподъемность	Не менее 1500 кг
9	Прочность поддона	Допускается наличие небольших трещин и сколов, не оказывающие существенного влияния на прочность поддона. Сломанные доски не допускаются.
10	Чистота поддона	Допускается небольшие загрязнения полостей нижних досок поддона вследствие эксплуатации (земля, пыль), загрязнения технического и не технического происхождения (пыль, грязь, земля, следы от ботинок) верхнего настила поддонов и потемнение древесины от времени.
11	Качество досок	Допускается небольшой тупой обзол без коры на досках.
12	Другие параметры	должны соответствовать требованиям НТД на продукцию.

**Составил:**

Специалист по входному контролю А.Е.Петрова Е.Е.Петрова «08» 11 2016г.

**Согласовано:**

Коммерческий директор А.В.Булычев А.В. Булычев «14» 11 2016г.

Технический директор Р.В.Грамма Р.В. Грамма «10» 11 2016г.

Руководитель ПТО Д.Н.Болотный Д.Н. Болотный «09» 11 2016г.

Руководитель ДМСК Е.И.Матвеева Е.И. Матвеева «08» 11 2016г.