

Общество с ограниченной ответственностью «Руссоль»

Утверждаю

Директор ООО «РУССОЛЬ»

 С.В.Черный

«10» 10 2018 г.

**Технические параметры  
пленки полиэтиленовой термоусадочной для ЦПС Новомосковск**

№п/п	Параметр	Значение
1	Наименование материала	Пленка полиэтиленовая термоусадочная трехслойная с антистатиком, без печати
2	Марка полиэтилена	ПЭВД
3	Тип	Полотно
4	Ширина полотна, мм	510-515
5	Толщина пленки, мкм	75+5
6	Диаметр втулки, мм	76
7	Диаметр рулона, см	20-25
8	Цвет пленки	Прозрачный, без оттенков
9	Внешний вид плёнки	Пленка не должна иметь запрессованных складок, разрывов, отверстий, кроме искусственной перфорации, механических повреждений, цветных полос от перегрева сырья
10	Намотка рулона	Плотная, с ровными торцами
11	Смещение намотки по торцу рулона, мм	Не более 1
12	Усадка в продольном направлении, % не менее в поперечном направлении, % не менее	60 30
13	Другие параметры	Должны соответствовать требованиям НТД на продукцию

**Составил:**

Специалист по метрологии  А.Н. Кирюшин «01» 10 2018 г.

**Согласовано:**


Коммерческий директор  А.В. Булычев «09» 10 2018 г.

Технический директор  Р.В. Грамма «09» 10 2018 г.

Руководитель ПТО  Д.Н. Болотный «08» 10 2018 г.

Руководитель ДМСК  Е.И. Матвеева «01» 10 2018 г.

Начальник ОУ и ОС

ЦПС Новомосковск  Е.Д. Зиновьев «1» 10 2018 г.