

Общество с ограниченной ответственностью «Руссоль»

Утверждаю  
 Директор ООО «РУССОЛЬ»  
 С.В. Черный  
 «14» 16 2016г.

Технические параметры  
 стрейч-пленки

№п/п	Параметр	Значение
1	Наименование материала	Трех-, пятислойная пленка из линейного полиэтилена низкой плотности
2	Тип	Полотно
3	Ширина полотна, мм	500-3
4	Толщина пленки, мкм	23-1
5	Диаметр втулки, мм	75-76
6	Диаметр рулона, мм	220-240
7	Вес рулона, кг	14-18
8	Внешний вид пленки	Пленка должна быть прозрачной, без трещин, разрывов, отверстий
9	Намотка рулона	Плотная, с ровными торцами
10	Смещение намотки по торцу рулона, мм	Не более 1
11	Наличие документов, подтверждающих возможность контакта материала и его составляющих компонентов с пищевой продукцией	Да
12	Престрейч, %	250-300
13	Способ намотки	Автоматический
14	Другие параметры	Должны соответствовать требованиям НТД на продукцию

**Составил:**

Специалист по входному контролю ДМСК Е.Е. Петрова «08» 11 2016г.

**Согласовано:**

Коммерческий директор А.В. Булычев «11» 11 2016г.

Технический директор Р.В. Грамма «10» 11 2016г.

Руководитель ПТО Д.Н. Болотный «03» 11 2016г.

Руководитель ДМСК Е.И. Матвеева «08» 11 2016г.