



Адрес производства:
461500, Россия, Оренбургская
обл., Соль-Илецкий район,
г. Соль-Илецк,
ул. Южная, дом 1/1

Форма утверждена приказом № 906 от 17.09.2012г.
Местонахождение: 460009, РОССИЯ, Оренбургская область, ГОРОД ОРЕНБУРГ
г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЦВИЛЛИНГА, ЗД. 61/1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССОЛЬ»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____

Партия № _____

№ бригады _____ № смены _____

Вагон / автотранспорт № _____

Наименование и НД на продукцию: Противогололедный реагент твердый

АнтиЛёд-10

АнтиЛёд-20

АнтиЛёд-30

СТО 001-88280869-2022

Сертификат соответствия НСС-RU-AЖ08-Н-00640-23 действует до 24.12.2026 вкл.

Вид упаковки: МКР (мягкий контейнер разовый) по 1000 кг

Наименование показателей	Требования к ПГРт	Фактические данные
Внешний вид, форма гранул, цвет	Угловатой формы гранулы белого, различных оттенков серого, коричневого цветов	соответствует
Однородность	Неоднородность не допускается	соответствует
Интенсивность запаха, балл, не более	1	соответствует
Показатель активности ионов водорода, рН	5-9	соответствует
Массовая доля основных действующих веществ*, %, не менее	85	соответствует
Массовая доля нерастворимого в воде остатка (веществ), %, не более	2,0	соответствует
Массовая доля влаги, %, не более	2,0	соответствует
Кристаллизационная влага, %, не более	10,0	соответствует
Гранулометрический состав, массовая доля частиц размером:		
- св. 10 мм, %	Не допускается	соответствует
- св. 5 до 10 мм, %, не более	15	соответствует
- св. 1 до 5 мм, %, не менее	75	соответствует
- менее 1 мм, %, не более	10	соответствует
Слеживаемость	Слипание частиц не допускается	соответствует
Статическая прочность гранул, МПа, не менее	3	соответствует
Динамическая прочность гранул, %, не менее	80	соответствует

Динамическая вязкость, сП, не более	4	соответствует
Температура начала кристаллизации, °С, не выше	-10	соответствует
Плавающая способность, г/г, не менее	5,0	соответствует
Эффективная удельная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370	соответствует
Степень коррозионной активности, мг/см ² ·сут, не более	0,8 (0,4)	соответствует
Степень агрессивности воздействия на цементобетон, мг/см ³ (г/см ³), не более	0,07	соответствует
Тепловой баланс, °С, не ниже	0	соответствует
Степень воздействия на кожу обуви, балл, не более	10	соответствует
Рабочая температура, °С	10	соответствует

<i>Основные действующие вещества*:</i>	<i>АнтиЛёд-10</i>	<i>АнтиЛёд-20</i>	<i>АнтиЛёд-30</i>
<i>Содержание хлористого кальция CaCl₂</i>	<i>(10±3)%</i>	<i>(20±5)%</i>	<i>(30±7)%</i>
<i>Содержание хлористого натрия NaCl</i>	<i>(88±3)%</i>	<i>(78±5)%</i>	<i>(67±7)%</i>

Продукция соответствует требованиям ГОСТ Р 58427-2020

Срок годности (гарантийный срок хранения) - **3 года**.

Маркировка соответствует требованиям ГОСТ 14192-96 и ГОСТ 19433-88.

Ф. И. О. контролёра _____

Дата изготовления и упаковки: «_____» _____ 202__ г.

Дата выдачи паспорта качества: «_____» _____ 202__ г

Указанная в настоящем паспорте качества продукция соответствует по качеству действующим в РФ регламентам, стандартам, техническим условиям.

Тел.: (3532) 34-23-66, 34-23-67, факс: (3532) 34-23-80, <http://www.russalt.ru>, e-mail: trade@russalt.ru

